

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC
NR 13/4/2010/P

(zastępuje Deklarację Zgodności EC NR 13/3/2010/P z dnia 04.03.2013)



1488

Producent:

SWISSPOR Polska Sp. z o.o.
32-500 Chrzanów
ul. Kroczymiech 2

Zakład Produkcyjny:

SWISSPOR Polska Sp. z o.o.
66-300 Międzyrzecz
ul. Waszkiewicza 55

Oznaczenie i siedziba notyfikowanych jednostek certyfikujących:

Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji Nr 1488
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Numer certyfikatu:

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPD-0049/Z

Deklaracja ta dotyczy wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV200 S52H
na osnowie z włókniny poliestrowej

Dokument odniesienia:

PN-EN 13707+A2:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych.
Definicje i właściwości.

Zastosowanie:

Wierzchnia warstwa jedno- i wielowarstwowych pokryć dachowych. Wykonywanie nowych lub renowacja starych pokryć dachowych. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne.

Opis i warunki stosowania wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Wierzchnia strona papy pokryta jest posypką gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.

Montaż do podłoża odbywa się metodą zgrzewania. Papy nie należy układać w temperaturze poniżej 0°C, na mokrych lub oblodzonych powierzchniach, w czasie opadów deszczu lub śniegu oraz podczas silnego wiatru. Wykonanie izolacji powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Rolki papy należy przewozić i przechowywać w pozycji stojącej, w jednej warstwie, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.


Deklarowane właściwości wyrobu:

L.p.	Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Wartość	
1.	Wady widoczne	PN-EN 1850-1:2002	brak wad widocznych		
2.	Wymiary	PN-EN 1848-1:2002	metr	Długość*	≥ 5,0
				Szerokość*	≥ 0,99 (1,00±0,01)
			Prostoliniowość	mm/m	≤ 2
3.	Grubość	PN-EN 1849-1:2002	mm	5,2 ± 15%	
4.	Wodoszczelność (10 kPa)	PN-EN 1928:2002	spełnia wymagania		
5.	Odporność na działanie ognia zewnętrznego	PN-EN 13501-A1:2010	klasa	B _{ROOF} (t1)**	
6.	Klasa reakcji na ogień	PN-EN 13501-1:2004	klasa	F	
7.	Wytrzymałość złączy na ścinanie	PN-EN 12317-1:2001	N/50 mm	wzdłuż	650 ± 200
				w poprzek	850 ± 200
8.	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca	PN-EN 12311-1:2001	N/50 mm	wzdłuż	900 ± 200
				w poprzek	600 ± 200
9.	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie	PN-EN 12311-1:2001	%	wzdłuż	50 ± 15
				w poprzek	55 ± 15
10.	Odporność na uderzenie	PN-EN 12691:2007	metoda A	mm	2000
					metoda B
11.	Odporność na obciążenie statyczne	PN-EN 12730:2002	kg	20	
12.	Stabilność wymiarów	PN-EN 1107-1:2001	%	≤ 0,5	
13.	Giętkość w niskiej temperaturze	PN-EN 1109:2001	°C	-15	
14.	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	PN-EN 1110:2001	°C	100	
15.	Odporność na sztuczne starzenie	PN-EN 1296:2002 PN-EN 1110:2001 PN-EN 1109:2001	°C	90 ± 10	
				-10 ± 5	
16.	Przyczepność posypki – ubytek masy posypki	PN-EN 12039:2001	%	15 ± 15	
17.	Przenikanie pary wodnej	PN-EN 13707+A2:2012	μ = 20 000		

* istnieje możliwość produkowania papy w innej długości i szerokości, jednak określona w badaniach wartość nie może być mniejsza niż deklarowana

** dotyczy przebadanych systemów pokryć dachowych

Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania deklaracji


SWISSPOR Polska Sp. z o.o.
 menedżer produktu papy
 Marcin Bernaś

Marcin Bernaś
Menedżer Produktu Pap

Chrzanów 22.04.2013

Kopia informacji dołączonej do znakowania CE

papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV200 S52H



1488

SWISSPOR Polska Sp. z o.o.
32-500 Chrzanów; ul. Krocymiech 2

Zakład Produkcyjny:
SWISSPOR Polska Sp. z o.o.
66-300 Międzyrzecz; ul. Waszkiewicza 55

XY
1488-CPD-0049/Z

EN 13707

1m x 5,0 m x 5,2 mm włóknina poliestrowa, asfalt modyfikowany elastomerem SBS, folia z tworzywa sztucznego, posypka mineralna. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia przeznaczona do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych i jednowarstwowych pokryć dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych. Papę należy kleić do podłoża metodą zgrzewania. Wykonywanie izolacji powinno odbywać się wg projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne.

Odporność na działanie ognia zewnętrznego: B_{ROOF(t1)} (dotyczy przebadanych systemów pokryć dachowych)

Reakcja na ogień: F

Wodoszczelność 10 kPa: spełnia wymagania

Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym: 900 N/50 mm ± 200 N/50 mm

Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym: 600 N/50 mm ± 200 N/50 mm

Wydłużenie w kierunku wzdłużnym: 50% ± 15%

Wydłużenie w kierunku poprzecznym: 55% ± 15%

Odporność na przerastanie korzeni: NPD

Odporność na obciążenie statyczne: 20 kg

Odporność na uderzenie metoda A/B: 2000 / 2000 mm

Wytrzymałość na rozdieranie: NPD

Wytrzymałość złącza na ścinanie w kierunku podłużnym: 650 N/50 mm ± 200 N/50 mm

Wytrzymałość złącza na ścinanie w kierunku poprzecznym: 850 N/50 mm ± 200 N/50 mm

Trwałość: 90°C ± 10°C; -10°C ± 5°C

Giętkość: -15°C

Substancje niebezpieczne: nie zawiera

