



Für gutes Wetter im Bau.

**Deklaracja zgodności
według EN ISO/IEC 17050-1:2010**

- 1) **Nr 15/09/2017**
- 2) Producent- zakład produkcyjny: **SITA Bauelemente GmbH
Ferdinand Braun Strasse 1, D-33378 Rheda-Wiedenbrück, Niemcy**
- 3) Przedmiot deklaracji:
Wpust attykowy SitaEasy Go. Z możliwością doposażenia wpustu w koszyk
żwirowo- ochronny serii SitaEasyGO.

**Rzygacz SitaEasy Go DN 100
Typ: Nr 18 38 00
koszyk żwirowo- ochronny serii SitaEasyGO
Typ: Nr 18 90 71**

- 4) Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami:
**Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami
Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3.12.2001
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz zakładową
dokumentacją producenta**
- 5) Informacje dodatkowe:
 - a. Rzygacz SitaEasy Go to wpust attykowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych z niewielkich dachów płaskich krytych papą. Wpust z wbudowanym fabrycznie kołnierzem przyłączeniowym zamontowanym pod kątem 90°. Do króćca wpustu można stosować rurę z PP lub stali nierdzewnej DN 75 lub DN 110.
 - b. Materiał: Integralna pianka poliuretanowa odporna na UV, mankiet bitumiczny wg EN 13707 i uszczelnienie z EPDM wg EN 681-1,
 - c. Wymiary zgodne z dokumentacją,
 - d. Podstawowe parametry:
 1. Wydajność przy wysokości słupa wody 35 mm: - 0,7 l/s
 2. Wytrzymałość mankietu na odrywanie- ≥ 100 N
 3. Szczelność przy ciśnieniu 0,1 bar /15 minut – spełnia wymagania
 4. odporne na UV i temperaturę min -20°C do + 80°C
 5. odporne na temp. (220 $\pm$ 5)°C w kontakcie z asfaltem czy bitumem
 - e. Raport z badań : LGA Nr 7313093-10, wydany 19.09.2013
 - f. Producent posiada certyfikat EN ISO 9001 i EN ISO 14001 nr 12/100/104 14752TMS, wydany dnia 17.09.2015 przez TUV SUD Managment Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339 Monachium, Niemcy
 - g. Ocena zgodności i wewnętrzna kontrola wyrobów odbywa się w ramach wdrożonego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.
- 6) W imieniu i z upoważnienia SITA Bauelemente GmbH

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Str. 1 • 33378 Rheda-Wiedenbrück
Fon +49(0)2522 - 8340-0 • Fax +49(0)2522 - 8340-100

Rheda-Wiedenbrück, dnia 01.01.2017r