

## KARTA PRODUKTOWA swisspor BLACH STICK



### OPIS

Swisspor BLACH STICK jest plastyczną masą szpachlowo-klejącą na bazie bitumicznej, o doskonałej przyczepności do podłoża betonowych, ceglanych, z blach ocynkowanych, miedzianych, aluminiowych, stalowych, tytan – cynk, jak i do podłoża drewnianych.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Baza	bitum
Barwa	czarna
Gęstość	ok. 1,1 g/cm <sup>3</sup> /20° C
Zużycie	ok. 2-3 kg/m <sup>2</sup>
Opakowanie	5 kg, 11 kg, 23 kg lub kartusz 300 ml

### ZASTOSOWANIE

- do przyklejania obróbek blacharskich na dachach, attykach, parapetach jak i innych częściach budynków.

### APLIKACJA

Wszystkie informacje na temat sposobu montażu znajduje się w Instrukcji Aplikacji Kleju do Blach na stronie [www.swisspor.pl](http://www.swisspor.pl).

### PRACA Z swisspor BLACH STICK

Swisspor BLACH STICK nie należy stosować wewnątrz budynków. W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy pracach z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych.

Podczas prac z swisspor BLACH STICK temperatura powietrza powinna być nie niższa niż +5°C i nie wyższa niż +40-50°C.

## **PRZECHOWYWANIE**

---

Temperatura przechowywania nie mniej niż +5°C .

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wilgocią, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Swisspor BLACH STICK nie jest wrażliwy na mróz. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy w zamkniętych , oryginalnych opakowaniach.

## **DZIAŁ OBSŁUGI SPRZEDAŻY**

---

**Zakład Produkcyjny w Pelplinie**

tel. 58 888 84 00, fax 58 888 84 07

**Zakład Produkcyjny w Chrzanowie**

tel. 32 625 72 50, fax 32 625 72 52

**Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim**

tel. 83 341 37 72, fax 83 341 30 20

**Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu**

tel. 95 741 14 06, fax 95 742 66 51