KARTA PRODUKTOWA
BIKUCOAT 1K – PUR Top uszczelniacz

OPIS

BIKUCOAT 1K – PUR Top uszczelniacz to jednokomponentowa, elastyczna, paroprzepuszczalna, bezspoinowa warstwa zamykająca, odporna na czynniki atmosferyczne i ścieranie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	transparentny
Zużycie	ok. 250 g/m^2 BIKUCOAT 1K - Chips układany miejscowo
	ok. 300 g/m^2 BIKUCOAT 1K - Chips układany całopowierzchniowo
	ok. 250-700 g/m^2 z piaskiem kwarcowym

ZASTOSOWANIE

- do dekoracji powierzchni na balkonach i tarasach

APLIKACJA

Po związaniu powłoki dekoracyjno–użytkowej BIKUCOAT 1K – PUR Top z posypką z płatków tworzywowych, przy pomocy wałka welurowego nakładamy bezbarwną warstwę zamykającą BIKUCOAT 1K – PUR Top uszczelniacz w wersji gładkiej lub antypoślizgowej.

PRACA Z BIKUCOAT 1K – PUR Top uszczelniacz

Preparat należy stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Może powodować objawy alergii skórnej. Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie wdychać oparów. Podczas prac z BIKUCOAT 1K – PUR Top uszczelniacz należy nosić specjalne ochronne rękawice oraz odpowiednią ochronną odzież. W przypadku kontaktu:

- ze skórą natychmiast należy zdjąć całą zanieczyszczoną odzież ,
- z oczami należy ostrożnie płukać dużą ilością wody.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa pracy z produktem w Karcie charakterystyki produktu www.swisspor.pl .

PRZECHOWYWANIE

BIKUCOAT 1K – PUR Top uszczelniacz należy przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +25°C w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Miejsce przechowywania powinno być zabezpieczone przed bezpośrednim nasłonecznieniem i z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia również na placu budowy. Zżelowany materiał nie nadaje się do użytku. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy.

DZIAŁ OBSŁUGI SPRZEDAŻY

Zakład Produkcyjny w Pelplinie	tel. 58 888 84 00, fax 58 888 84 07
Zakład Produkcyjny w Chrzanowie	tel. 32 625 72 50, fax 32 625 72 52
Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim	tel. 83 341 37 72, fax 83 341 30 20
Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu	tel. 95 741 14 06, fax 95 742 66 51