SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny oraz identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Forma produktu : Mieszanina

Nazwa produktu : swisspor BIKUCOAT 1K - PUR, szary

Kod produktu : 50-2-8

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz niezalecane zastosowania

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Specyfikacja zastosowania przemysłowego / profesjonalnego : Przemysłowe
Tylko do użytku profesjonalnego

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Nowoczesna, szybkoutwardzalna, jednoskładnikowa, płynna membrana poliuretanowa do impregnacji i ochrony w oparciu o akcelerator aktywowany wilgocią, technologia

1.2.2. Zastosowanie odradzane

Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

ALCHIMICA
7, LAMPSAKOU ST. - ATENY
115 28 ATENY - GRECJA
T +30 214 4167 700 - F +30 214 4167 701
alchimica@alchimica.com - www.alchimica.com

1.4. Telefon awaryjny

Wytwórca/dostawca : 210 7793777

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] 1272/2008 [CLP]

Ciecze łatwopalne, kategoria 3	H226
Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2	H315
Poważne uszkodzenie oczu/podrażnienie oczu, kategoria 2	H319
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzające się narażenie, kategoria 2	H373

Pełny tekst zwrotów H: patrz sekcja 16

Niekorzystne efekty fizykochemiczne, zdrowotne i środowiskowe:

Brak dodatkowych informacji

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] 1272/2008 [CLP]

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) :

GHS02 GHS07 GHS08

Hasło ostrzegawcze (CLP) : Ostrzeżenie

Składniki niebezpieczne : Masa reakcyjna m-ksylenu, o-ksylenu, p-ksylenu i etylobenzenu

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) :H226 - Łatwopalna ciecz i opary.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Powoduje poważne podrażnienie oczu.
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie

Zwroty określające środki ostrożności (CLP) : P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. P260 - Nie wdychać oparów.
P280 - Nosić rękawice ochronne, ochronę twarzy, ochronę oczu. P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić tytoniu.
P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P501 - Usuwać zawartość do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i / lub międzynarodowymi przepisami.

Oświadczenia EUH : EUH204 - Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

2.3. Inne zagrożenia

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa	Identyfikator produktu	%	Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] 1272/2008 [CLP]
Masa reakcyjna m-ksylenu, o-ksylenu, p-ksylenu i etylobenzenu	(Nr CAS) 1330-20-7 (Nr WE) 215-535-7 (Numer indeksowy WE) 601-022-00-9 (Nr REACH) 01-2119488216-32	13 - 14	Łatwop. Ciecz. 3, H226 Toksyczność ostra. 4 (skórna), H312 Toksyczność Ostra 4 (W następstwie wdychania), H332 Działa drażniąco na skórę 2, H315 Działa drażniąco na oczy 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Toksyczność w następstwie wdychania 1, H304

Komentarze : Jeżeli numery rejestracyjne REACH nie pojawią się, substancja jest zwolniona z rejestracji lub nie spełnia progu minimalnej objętości do celów rejestracji.

Pełny tekst zwrotów H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Opis środków pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Ogólne środki pierwszej pomocy samopoczucia : Osobie nieprzytomnej nie należy podawać niczego doustnie. W przypadku złego należy zasięgnąć porady lekarza (jeśli to możliwe, należy pokazać etykietę substancji).

Środki pierwszej pomocy w razie dostania się do dróg oddechowych : Pozwól poszkodowanemu oddychać świeżym powietrzem. Zapewnić narażonej osobie odpoczynek.

Pierwsza pomoc po kontakcie ze skórą : Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością wody/… Spłukać skórę pod strumieniem wody / prysznicem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Środki pierwszej pomocy w razie kontaktu z oczami. : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usunąć szkła kontaktowe, jeśli są założone jeśli jest to możliwe. Kontynuować płukanie. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: Należy skontaktować się z lekarzem.

Pierwsza pomoc po połknięciu : Wypłukać usta. : Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Należy uzyskać pomoc medyczną.

4.2. Najważniejsze objawy oraz skutki narażenia, ostre i opóźnione

Objawy / skutki : Powoduje uszkodzenie narządów.

Objawy / skutki po kontakcie ze skórą : Działa drażniąco na skórę.

Objawy / skutki po kontakcie z oczami : Powoduje poważne podrażnienie oczu.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej, natychmiastowej pomocy lekarskiej i wymaganego, szczególnego postępowania

Brak dodatkowych informacji

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze : Piana. Suchy proszek. Dwutlenek węgla. Rozpylona woda. Piasek.

Niewłaściwe środki gaśnicze : Nie używaj silnego strumienia wody.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Ryzyko pożaru : Łatwopalna ciecz i pary.

Zagrożenie wybuchem powietrzem. : Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Instrukcje przeciwpożarowe : Używać spryskiwacza wodnego lub mgły do chłodzenia zagrożonych pojemników. Zachować ostrożność podczas gaszenia pożaru chemicznego. Nie dopuścić do przedostania się wody po gaszeniu pożaru do środowiska.

Ochrona podczas gaszenia pożaru dróg oddechowych. : Nie wchodź do strefy pożaru bez odpowiedniego wyposażenia ochronnego, w tym ochrony

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Środki ogólne : Usunąć źródła zapłonu. Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć statycznych ładunków elektrycznych. Nie używać otwartego ognia. Nie palić tytoniu.

6.1.1. Pracownicy nieuczestniczący w akcji ratowniczej

Procedury awaryjne : Ewakuować niepotrzebny personel.

6.1.2. Personel ratowniczy

Wyposażenie ochronne : Zapewnić odpowiednią ochronę załogi oczyszczającej.

Procedury awaryjne : Zapewnić wentylację obszaru.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Unikać wniknięcia do kanalizacji i wód publicznych. Powiadomić odpowiednei organy, jeśli ciecz przedostanie do kanalizacji lub wód publicznych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Metody usuwania skażenia szybko, jak to możliwe. : Wchłonąć wycieki obojętnymi ciałami stałymi, takimi jak glina lub ziemia okrzemkowa, tak

Zebrać wyciek. Przechowywać z dala od innych materiałów.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz nagłówek 8. Kontrola narażenia i środki ochrony osobistej

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Dodatkowe zagrożenia podczas przetwarzania : Ostrożnie obchodź się z pustymi pojemnikami, ponieważ pozostałe opary są łatwopalne.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania : Myć ręce i inne narażone obszary łagodnym mydłem i wodą przed jedzeniem, piciem lub paleniem tytoniu, oraz ponownie, wychodząc z pracy.

smoking and when leaving work. Zapewnić dobrą wentylację w obszarze roboczym, aby zapobiec tworzeniu się oparów. Nie używać otwartego ognia. Nie palić tytoniu. Podjąć środki ostrożności przeciwko wyładowaniom elektrostatycznym. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Unikać wdychania rozpylonej cieczy, dymu, pary.

Środki higieniczne : Należy dokładnie umyć ręce po użyciu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Środki techniczne : Należy postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami uziemienia w celu uniknięcia elektryczności statycznej. Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. Stosować urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe.

Warunki przechowywania : Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu z dala od: Źródeł ciepła. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Niezgodne produkty : Silne zasady. Silne kwasy. woda, aminy i alkohole.

Materiały niekompatybilne : Źródła zapłonu. Bezpośrednie światło słoneczne Źródła ciepła.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Masa reakcyjna m-ksylenu, o-ksylenu, p-ksylenu i etylobenzenu (1330-20-7)	
Najwyższe dopuszczalne stężenia na stanowisku pracy	
IOELV TWA (mg/m³)	221 mg/m³
IOELV TWA (ppm)	50 ppm
IOELV STEL (mg/m³)	442 mg/m³
IOELV STEL (ppm)	100 ppm

8.2. Kontrola narażenia

Środki ochrony indywidualnej:

Unikać wszelkiego niepotrzebnego narażenia.

Ochrona rąk:
Nosić rękawice ochronne.
Ochrona oczu:
Okulary lub gogle ochronne.
Ochrona skóry i ciała:
Nosić odpowiednią odzież ochronną
Ochrona dróg oddechowych:
Nosić odpowiednią maskę.

Inne informacje:

Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia : ciecz

Wygląd : Lepka ciecz

Kolor : Różne kolory.

Zapach : charakterystyczny.

Próg zapachu	: Brak dostępnych danych
pH	: Nie dotyczy
Względna szybkość parowania (octan butylu = 1)	: Brak dostępnych danych

Temperatura topnienia	: Brak dostępnych danych
Temperatura zamarzania	: Brak dostępnych danych
Temperatura wrzenia	: Brak dostępnych danych
Temperatura zapłonu	: 35 °C
Temperatura samozapłonu	: Brak dostępnych danych
Temperatura rozkładu	: Brak dostępnych danych
Palność (ciała stałego, gazu)	: Nie dotyczy, Łatwopalna ciecz i pary.
Prężność par	: Brak dostępnych danych
Względna gęstość oparów w 20 ° C	: Brak dostępnych danych
Gęstość względna	: Brak dostępnych danych
Gęstość	: 1,4 - 1,5 g/cm³
Rozpuszczalność	: rozpuszczalniki organiczne.
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda	: Brak dostępnych danych
Lepkość, kinematyczna	: > 20,5 mm²/s
Lepkość, dynamiczna	: Brak dostępnych danych
Właściwości wybuchowe	: Brak dostępnych danych
Właściwości utleniające	: Brak dostępnych danych
Granice wybuchowości	: Brak dostępnych danych

9.2. Inne informacje

Zawartość LZO	: 193 g/l

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak dodatkowych informacji

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania (patrz sekcja 7).

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie ustalono.

10.4. Warunki, których należy unikać

Bezpośrednie światło słoneczne Bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury. Otwarty ogień Przegrzanie Wysoką temperaturę. Iskry.

10.5. Materiały niekompatybilne

Silne kwasy. Silne zasady. woda, aminy i alkohole.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

dym. Tlenek węgla. Dwutlenek węgla. Może wydzielać łatwopalne gazy.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra (doustna)	: Niesklasyfikowane
Toksyczność ostra (skórna)	: Niesklasyfikowane
Toksyczność ostra (wdychanie)	: Niesklasyfikowane

Masa reakcyjna m-ksylenu, o-ksylenu, p-ksylenu i etylobenzenu (1330-20-7)	
LD50 drogą pokarmową szczur:	3523 mg/kg
LD50 absorpcja przez skórę królik	12126 mg/kg
LC50 wdychanie szczur (Pary - mg / l / 4h)	27124 mg/l/4h

Działanie żrące/drażniące na skórę	: Działa drażniąco na skórę. pH: Nie dotyczy.
Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu	: Powoduje poważne podrażnienie oczu. pH: Nie dotyczy.
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę	: Niesklasyfikowane
Dodatkowe informacje	: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze	: Niesklasyfikowane
Dodatkowe informacje	: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Rakotwórczość	: Niesklasyfikowane
Dodatkowe informacje	: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Szkodliwy wpływ na rozrodczość	: Niesklasyfikowane
Dodatkowe informacje	: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

STOT - narażenie jednorazowe	: Niesklasyfikowane
Dodatkowe informacje	: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

STOT-narażenie powtarzające się	: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
Zagrożenie spowodowane wdychaniem	: Niesklasyfikowane
Dodatkowe informacje	: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

swisspor BIKUCOAT 1K - PUR, szary	
Lepkość, kinematyczna	> 20,5 mm²/s

Potencjalne niekorzystne skutki i objawy dla zdrowia człowieka	: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ostra toksyczność dla środowiska wodnego	: Niesklasyfikowane
Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego	: Niesklasyfikowane

Masa reakcyjna m-ksylenu, o-ksylenu, p-ksylenu i etylobenzenu (1330-20-7)	
LC50 ryba 1	2,6 - 11,23 mg/l
EC50 Rozwielitka 1	> 3,4 mg/l

12.2. Trwałość i zdolnośćdo rozkładu

swisspor BIKUCOAT 1K - PUR, szary	
Trwałość i zdolnośćdo rozkładu	Brak dostępnych danych.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

swisspor BIKUCOAT 1K - PUR, szary	
Zdolność do bioakumulacji	Brak dostępnych danych.

12.4. Mobilność w glebie

Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Dodatkowe informacje	: Unikać uwalniania do środowiska naturalnego.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia dotyczące usuwania produktu/opakowania	:Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi / krajowymi przepisami.
Zawartość/pojemnik	należy wyrzucić do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.
Dodatkowe informacje	: Ostrożnie obchodź się z pustymi pojemnikami, ponieważ pozostałe opary są łatwopalne.
Ekologia - odpady	: Unikać uwalniania do środowiska naturalnego.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Zgodnie z ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numer ONZ

Nr ONZ: ADR).	: UN 1139
Nr ONZ: (IMDG)	: UN 1139
Nr ONZ: (IATA)	: UN 1139
Nr ONZ: (ADN)	: Nie dotyczy
Nr ONZ: (RID)	: Nie dotyczy

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa ONZ

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR)	: ROZTWÓR POWLEKAJĄCY
Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG)	: ROZTWÓR POWLEKAJĄCY
Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA)	: Roztwór do powlekania
Prawidłowa nazwa przewozowa (ADN)	: Nie dotyczy
Prawidłowa nazwa przewozowa (RID)	: Nie dotyczy
Opis dokumentu przewozowego (ADR)	: UN 1139 ROZTWÓR POWLEKAJĄCY (NIE PODLEGA POSTANOWIENIOM ADR - Produkt pakowany jest w pojemniki o pojemności mniejszej niż 450 litrów. - Wyłączone zgodnie z ppkt 2.2.3.1.5 (wyłączenie substancji lepkich), ppkt 3, III, (D/E).

Opis dokumentu przewozowego (IMDG)	: UN 1139 ROZTWÓR POWLEKAJĄCY (NIE PODLEGAJĄ POSTANOWIENIOM KODU IMDG DOTYCZĄCEGO OZNAKOWANIA, ETYKIETOWANIA I TESTOWANIA OPAKOWAŃ W ROZDZIAŁACH 4.1, 5.2, i 6.1. - Produkt pakowany jest w pojemniki o pojemności nieprzekraczającej 30 litrów. - Do dokumentu przewozowego należy dołączyć następujące oświadczenie: „Transport zgodnie z 2.3.2.5 Kodeksu IMDG.”), 3, III
Opis dokumentu przewozowego (IATA)	UN 1139 roztwór do powlekania, 3, III

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

ADR

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADR)	3
Etykiety ostrzegawcze (ADR)	3
	:

IMDG

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IMDG)	3
Etykiety ostrzegawcze (IMDG)	3
	:

IATA

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IATA)	3
Etykiety dotyczące zagrożeń (IATA)	3
	:

ADN

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADN)	: Nie dotyczy

RID

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (RID)	: Nie dotyczy

14.4. Grupa opakowania

Grupa pakowania (ADR)	III
Grupa opakowania (IMDG)	III
Grupa opakowania (IATA)	III
Grupa opakowania (ADN)	: Nie dotyczy
Grupa opakowania (RID)	: Nie dotyczy

14.5. Zagrożenia dla środowiska

Niebezpieczne dla środowiska	: Nie
Zanieczyszczenie morza	: Nie
Inne informacje	: Brak dostępnych informacji uzupełniających

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Transport lądowy

Kod klasyfikacji (ADR)	: F1
Przepisy szczególne (ADR)	: E640
Ograniczone ilości (ADR)	: 5l
Ilości wyłączone (ADR)	: E1
Instrukcje dotyczące pakowania (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Przepisy dotyczące opakowań mieszanych (ADR)	: MP19
Transport category (ADR)	3

Przepisy specjalne dotyczące przewozu - opakowania (ADR)	V12
Przepisy szczególne dotyczące przewozu - Działanie (ADR)	: S2
Numer identyfikacyjny zagrożenia (nr Kemlera)	30
Pomarańczowe płytki	: 
Kod ograniczenia dla tuneli (ADR)	: D/E
Kod EAC	: •3YE

Transport drogą morską

Przepisy szczególne (IMDG)	955
Ograniczone ilości (IMDG)	: 5 L
Ilości wyłączone (IMDG)	: E1
Instrukcje pakowania (IMDG)	: P001, LP01
Instrukcje pakowania IBC (IMDG)	: IBC03
Nr EmS (Ogień)	: F-E
Nr EmS (Wyciek)	: S-E
Kategoria miejsca do załadunku (IMDG)	: 320-2-3-A

Transport lotniczy

PCA z wyjątkiem ilości (IATA)	: E1
PCA Ograniczone ilości (IATA)	: Y344
PCA ograniczona ilość maksymalna ilość netto (IATA)	: 10L
Instrukcja pakowania PCA (IATA)	355
PCA maks. ilość netto (IATA)	: 60L
Instrukcje pakowania CAO (IATA)	366
CAO maksymalna ilość netto (IATA)	: 220L
Przepisy szczególne (IATA)	: 3A
Kod ERG (IATA)	: 3L

Transport wodny śródlądowy

Brak dostępnych danych

Transport kolejowy

Brak dostępnych danych

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do Konwencji Marpol i kodeksem IBC

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub

15.1.1. Rozporządzenia UE

Nie zawiera substancji REACH z ograniczeniami z załącznika XVII Nie zawiera substancji na liście kandydackiej REACH Nie zawiera substancji wymienionych w załączniku XIV rozporządzenia REACH

Nie zawiera substancji objętej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącym wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów.

Substancje nie podlegają rozporządzeniu (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącemu trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającemu dyrektywę 79/117/EWG.

Zawartość LZO	: 193 g/l

15.1.2. Przepisy krajowe

Niemcy

Odniesienie do AwSV	: Klasa zagrożenia wód (WGK) 2, Znacząco niebezpieczne dla wody (Klasyfikacja zgodnie z AwSV, załącznik 1)
12 Rozporządzenie wykonawcze Federalnej ustawy o kontroli imisji - 12.BImSchV	**Holandia**

	Nie podlega 12. BlmSchV (rozporządzenie w sprawie wypadków niebezpiecznych)
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	: Żaden ze składników nie jest
wymieniony na SZW-lijst van mutagene stoffen	: Żaden ze składników nie jest
wyszczególniony.	

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding	: Żaden ze składników nie jest wyszczególniony.
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid	: Żaden ze składników nie jest wyszczególniony.
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling	: Podano masę reakcji m-ksylenu, o-ksylenu, p-ksylenu i etylobenzenu

Dania

Klasa zagrożenia pożarowego	: Klasa II-1
Jednostka magazynowa	: 5 litrów
Uwagi klasyfikacyjne	R10 <H226;H315;H319;H373>; Należy przestrzegać wytycznych dotyczących postępowania w sytuacjach awaryjnych w zakresie przechowywania płynów łatwopalnych.
Duńskie przepisy krajowe	: Młodym ludziom w wieku poniżej 18 lat nie wolno używać produktu Kobiety w ciąży / karmiące piersią pracujące z produktem nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z produktem Osoby cierpiące na astmę lub egzemę oraz osoby z przewlekłymi chorobami płuc, alergiami skórnymi lub oddechowymi na izocyjaniany nie powinny pracować z tym materiałem Podczas użytkowania i usuwania należy przestrzegać wymagań Duńskiego Urzędu ds. Środowiska Pracy dotyczących pracy z żywicami epoksydowymi i izocyjanianami

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Brak dostępnych danych

SEKCJA 16: Inne informacje

Źródła danych	: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.
Inne informacje	: Brak.

Pełny tekst zwrotów H i EUH:	
Toksyczność ostra. 4 (skórna)	Toksyczność ostra (skórna), kategoria 4
Toksyczność ostra. 4 (Wdychanie)	Ostra toksyczność (wdychanie), Kategoria 4
Toksyczność przy wdychaniu 1	Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1
Działa drażniąco na oczy 2	Poważne uszkodzenie oczu/podrażnienie oczu, kategoria 2
Łatwop. Ciecz. 3	Ciecze łatwopalne, kategoria 3
Działa drażniąco na skórę. 2	Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2
STOT RE 2	Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane, kategoria 2
STOT SE 3	Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kategoria 3, Działanie drażniące na drogi oddechowe
H226	Łatwopalna ciecz i pary.
H304	Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H312	Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H319	Wywołuje poważne podrażnienie oczu.
H332	Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H373	Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
EUH204	Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

SDS UE (załącznik II do rozporządzenia REACH)

Niniejsze informacje są oparte na obecnym stanie wiedzy i opisują produkt w celu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Nie należy go zatem interpretować jako gwarantującego jakąkolwiek konkretną właściwość produktu.